

ELITE XP

Características



- Las llantas sólidas Elite XP tienen el innovador indicador de desgaste "Pit Stop Line". La tecnología "Pit Stop Line" le da mayor valor por su compra. La llanta siempre se cambia en el momento apropiado, lo que ayuda a mantener el tiempo de inactividad de los montacargas a un mínimo y se logra aumentar la seguridad de uso.
- La huella cuadrada de Elite XP ofrece excelente estabilidad y mayor área de contacto, lo que reduce el desgaste desigual y extiende la vida útil.



MENOS GASTOS



MAYOR PRODUCTIVIDAD



MAYOR SEGURIDAD



MENOR IMPACTO AMBIENTAL



MEJOR PLANIFICACIÓN

Medida	Ancho de Rin	Dimensiones [mm]		Capacidad de carga [kg]			Peso [kg]
		Diámetro Total (mm)	Ancho de sección	Radio Estático Cargado	Montacargas a velocidad de 25 km/h		
					Llanta en eje de tracción	Llanta en eje de dirección	
5.00-8	3.00D-8	457	122	1650	1420	1090	17
16x6-8	4.33R-8	411	152	1740	1495	1150	16
18x7-8	4.33R-8	456	158	2495	2145	1650	22
6.00-9	4.00E-09	524	141	2190	1885	1450	26
21x8-9	6.00E-09	411	186	1740	1495	1150	34
6.50-10	5.00F-10	574	160	2720	2340	1800	36
200/50-10	6.50F-10	456	197	2870	2470	1900	25
7.00-12	5.00S-12	650	172	3385	2915	2240	48
27x10-12	8.00G-12	676	240	4530	3900	3000	76
28x9-15	7.0-15	692	225	4530	3900	3000	63