

Camioneta SUV AT5

Características



- Compuesto especial de la banda de rodamiento que mejora la vida útil y ofrece un frenado excelente en superficies secas o mojadas.
- Ranuras abiertas en los hombros que evitan el hidroplaneo, proporcionando una excelente tracción todoterreno.
- Su diseño fuerte de la estructura de la llanta, ofrece confiabilidad y durabilidad.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Díámetro exterior	Profundidad de grabado	Longitud de la circunferencia	UTQG
					Km/h	Kg	PSI	mm	mm	mm	mm	
17"	265/70 R17	115	T	4PR	190	1215	44	272	804	10.3	2452	460 A B
	265/65 R17	112	T	4PR	190	1120	44	272	776	10.3	2367	460 A B
16"	265/75 R16	116	S	4PR	180	1250	44	267	804	10.3	2452	460 A B
	265/70 R16	112	T	4PR	190	1120	44	272	778	10.3	2373	460 A B
	255/70 R16	111	T	4PR	190	1090	44	260	764	10.3	2330	460 A B
	245/75 R16	111	S	4PR	180	1090	44	248	774	10.3	2361	460 A B
	31X10.5 R15 LT	109 XL	S	6PR	180	1030	50	268	775	12.6	2348	-
15"	235/75 R15	109 XL	S	4PR	180	1030	50	235	733	10.3	2236	460 A B
	215/75 R15	100	S	4PR	180	800	44	216	703	9.5	2130	460 A B