

Automóvil GL-72

Características



- Excelente agarre gracias a su compuesto mejorado.
- Cuatro anchas ranuras circunferenciales en la banda de rodamiento, que ofrece un rendimiento excelente en el suelo mojado.
- Diseño optimizado de la banda de rodamiento que proporciona una comodidad superior y una marcha silenciosa.

Rin	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Lonas	Max. Velocidad	Max. Carga	Presión máxima	Ancho de sección	Diámetro exterior	Profundidad de grabado	Longitud de la circunferencia	UTQG
					Km/h	Kg	PSI	mm	mm	mm	mm	
16"	215/65 R16	102 XL	H	4PR	210	850	50	221	686	7.8	2092	400 A A
	215/60 R16	95	V	4PR	240	690	44	221	664	7.8	2025	400 A A
	205/60 R16	92	V	4PR	240	630	44	209	652	7.8	1989	400 A A
	205/50 R16	87	V	4PR	240	545	44	214	612	7.8	1867	400 A A
15"	195/65 R15	95 XL	H	4PR	210	690	50	201	635	7.8	1937	400 A A
	195/60 R15	88	V	4PR	240	560	44	201	615	7.8	1876	400 A A
	195/55 R15	85	V	4PR	240	515	44	201	595	7.8	1815	400 A A
	185/65 R15	88	H	4PR	210	560	44	189	621	7.8	1894	400 A A
14"	185/55 R15	82	V	4PR	240	475	44	194	585	7.8	1784	400 A A
	185/70 R14	88	V	4PR	210	560	44	189	616	7.8	1879	400 A A
	185/65 R14	86	H	4PR	210	530	44	189	596	7.8	1818	400 A A
	185/60 R14	82	H	4PR	210	475	44	189	578	7.8	1763	400 A A
13"	175/70 R14	84	T	4PR	190	475	44	177	584	7.8	1781	400 A A
	175/65 R14	82	T	4PR	190	500	44	177	602	7.8	1836	400 A A
	165/70 R14	81	T	4PR	190	462	44	170	588	7.8	1793	400 A A
	165/65 R14	79	T	4PR	190	437	44	170	570	7.8	1739	400 A A
13"	205/60 R13	86	T	4PR	190	530	44	209	576	7.8	1757	400 A A
	175/70 R13	82	T	4PR	190	475	44	177	576	7.8	1757	400 A A
	165/70 R13	79	T	4PR	190	437	44	170	562	7.8	1714	400 A A
	165/65 R13	77	T	4PR	190	412	44	170	544	7.8	1659	400 A A

● Estas medidas solo tienen 3 surcos